

# 2023 DEFENDER 6X6 XT



Bleu oxford/HD10

MOTEUR	HD10
Type	82 ch, 69 lb-pi, 2 cylindres en V, Rotax <sup>®</sup> de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVT avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission, Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 4 x 6/6 x 6, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>1</sup>
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> Off/Work
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> )

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués/débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

## PNEUS ET JANTES

Roues avant/arrière	XPS Trail King 27 x 9/11 x 14 po
Jantes	Aluminium de 14 po

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons Mécanisme de maintien des freins

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateforme basculante électrique
- Mécanisme de maintien des freins
- Banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé XT et siège du conducteur ajustable
- Treuil de 2 014 kg (4 500 lb)
- Pare-chocs avant XT
- Toit rigide intégral
- Plaque de protection intégrale HMWPE
- Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po
- Jantes en aluminium de 14 po
- Pneus XPS Trail King de 27 po

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Cage	Cage profilée, approuvée ROPS
Poids à sec estimé	942 kg (2 077 lb)
L x L x H	405,7 x 162,5 x 203,3 cm (159,7 x 64 x 80 po)
Empattement	294 cm (1 155 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	Plateforme basculante hydraulique électrique
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total : 63,9 L (16,9 gal)
Capacité de remorquage	1 360,8 kg (3 000 lb)
Capacité de chargement	712 kg (1 570 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Batterie	12 V (18 amp/h)
Magnéto	650 W
Instruments	Prise CC (10-A) Port USB (10-A) x 2
Éclairage	Puissance phares : 140 W Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble
Siège	Banquette d'appoint VERSA-PRO avec sièges passagers rabattables vers le haut, siège conducteur réglable, crochets profilés, revêtement de siège XT renforcé
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant XT Plaque de protection intégrale HMWPE Toit complet rigide
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

# can-am

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

