

2023 TUNDRA^{MC} LT

Excellentes performances hors-piste et dans la neige profonde, avec capacités utilitaires.



TUNDRA LT
600 ACE MONTRE

// NOUVEAUTÉS

- Tunnel peint

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 600 EFI et 600 ACE^{MC} avec magnéto de 650 W disponibles
- Amortisseur arrière HPG[†]
- Suspension avant télescopique LTS
- Système de verrouillage de la suspension arrière SC[†]-5U articulée (sans outil)
- Frein Brembo[†]
- Récepteur d'attelage de type languette
- Radiateur à air avec ventilateur
- Démarreur électrique de série
- Marchepieds de neige profonde avec grandes ouvertures
- Deux ensembles de points d'attache LinQ de série
- Skis Pilot^{MC} DS 2
- Sangle de guidon basse

MOTEUR ROTAX

	600 EFI	600 ACE
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps	Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à came en tête, carter à sec
Puissance	85	62
Cylindres - Cylindrée	2 - 599,4 cc	2 - 600 cc
Alésage - Course (mm)	72,3 - 73	73 - 69,7
Injection	EFI	EFI
Type de carburant - Octane	Ordinaire sans plomb - 87	Ordinaire sans plomb - 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	2,1 / 2,2

GROUPE MOTOPROPULSEUR

	pDrive ^{MC}	eDrive ^{MC} 2
Poulie motrice	QRS	QRS
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande	73 mm / 2,86 po	73 mm / 2,86 po

MASSE À VIDE

Masse à vide	491 lb	515 lb
--------------	--------	--------

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3 259 mm / 129,3 po
Largeur hors tout du véhicule	994 mm / 39,1 po
Hauteur hors tout du véhicule	1 513 mm / 59,6 po
Écartement des skis	813 mm / 32 po
Chenille	Charger :
(longueur x largeur x profil)	154 x 16 x 1,5 po

COULEUR

Noir 

SUSPENSION

Suspension avant	LTS
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal	150 mm / 5,9 po
Suspension arrière	SC-5U
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	HPG
Débattement vertical arrière maximal	239 mm / 9,4 po

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen4
Skis	Pilot DS 2
Siège	Court, 2 places
Guidon	De série avec crochets en J / Sangle de guidon
Bloc d'élévation	145 mm / 5,7 po
Démarreur	Électrique
Marche arrière	RER ^{MC} (600 EFI) Mécanique (600 ACE)
Radiateur à air	Ventilateur
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique compact
Pare-brise	430 mm / 17 po
Lisse - Carburant	Carrée 3/8 po - 4 po
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard / Ultra-robuste avec récepteur d'attelage de type languette

// CARACTÉRISTIQUES



1 Moteurs Rotax 600 ACE et 600 EFI

Choix de 2 moteurs fiables, économes en carburant et faciles à posséder. Les versions de 62 ch* (600 ACE) et de 85 ch* (600 EFI) procurent des performances supérieures à un rapport qualité-prix incroyable.

(Voir site internet pour les images)

2 Chenille de 154 po de longueur

Flottaison et traction supplémentaires lorsque la neige est profonde.



3 Suspension avant LTS

Suspension avant télescopique, exclusive dans l'industrie, permettant à la large coque de procurer une flottaison exceptionnelle dans la neige profonde.



TUNDRA LT
600 ACE MONTRE



4 Radiateur à air avec ventilateur

Capacité de refroidissement accrue pour remorquer de plus grosses charges lorsqu'il y a peu de neige ou à basse vitesse.



5 Suspension arrière articulée SC-5U

Le rail articulé maximise la traction dans la neige profonde en marche arrière, et le mécanisme de verrouillage sans outil est idéal pour le remorquage.



6 Pare-chocs arrière ultra-robuste

Protection supplémentaire extrêmement pratique.

ski-doo

