

# 2015 RENEGADE<sup>®</sup> BACKCOUNTRY<sup>MC</sup> X<sup>®</sup>



## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Suspension avant RAS<sup>MC</sup> 2
- Plateforme REV-XS<sup>MC</sup>
- Suspension arrière rMotion<sup>MC</sup>
- **Chenille avec tiges courtes PowderMax<sup>†</sup> FlexEdge de 16 X 137 X 1,75 po**
- Amortisseur arrière KYB<sup>†</sup> Pro 36 de type « piggyback » en aluminium, avec réglage facile de la compression (22 clics)
- Amortisseurs avant HPG<sup>MC</sup> Plus R avec ajustement du rebond sans outils (22 clics)
- Frein de course Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
- Marche arrière électronique RER<sup>MC</sup>
- Indicateur multifonction avec écran LCD
- Écartement ajustable des skis
- Marche pieds REV-XM<sup>MC</sup> avec de grandes ouvertures
- Module de commandes multifonction rétro-éclairé
- **Démarrateur électrique de série**
- Siège REV-XP<sup>®</sup> X avec rangement de 5 L
- **Protège-mains transparents**
- Bras de suspension avant légers en chromoly
- Boîte à gants réchauffée avec rangement de 4 L
- **Clé RF D.E.S.S.**

NOUVEAUTÉ pour 2015

## CHOIX DE MOTEUR

Moteur	Rotax <sup>®</sup> 800R E-TEC
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 3-D R.A.V.E. <sup>MC</sup>
Cylindres	2
Cylindrée	799,5 cc / 48,8 po <sup>3</sup>
Alésage	82 mm / 3,2 po
Course	75,7 mm / 3 po
Régime maximal	7900 tr/min
Carburant	Injection directe électronique
Type de carburant recommandé	Super sans plomb
Indice d'octane minimal	91
Réservoir de carburant	40 litres / 10,6 gallons
Quantité d'huile à moteur	3,7 litres / 3,9 pintes

## GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	TRA <sup>MC</sup> VII
Poulie menée	QRS
Engagement	3800 tr/min
Petit engrenage (dents)	23
Grand engrenage (dents)	45
Barbotin d'entraînement (dents)	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein de course Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable

## MASSE À VIDE

224 kg / 494 lb

## CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XS	Démarrateur électrique	<b>De série</b>	Pare-brise	285 mm / 12 po
Skis	Pilot <sup>®</sup> DS 2	Marche arrière	RER	Lisses au carbure	De série
Siège	REV-XP X avec rangement	Pouce chauffant	De série	Configuration carbure	102 mm / 4 po de type carré à 90°
Guidon	En aluminium avec crochets en J / Poignée de guidon	Poignées chauffantes	De série	Attelage	En option
Bloc d'élévation	160 mm / 6,3 po	Indicateur	Multifonction		
		Rétroviseurs	En option		

## CHOIX DE COULEUR

Orange compétition / Noir 

## DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3110 mm / 122,4 po
Largeur hors tout du véhicule	1159 à 1204 mm / 45,6 à 47,4 po
Hauteur hors tout du véhicule	1245 mm / 49 po
Écartement des skis	975 mm ou 1019 mm / 38,4 ou 40,1 po
Longueur hors tout des skis	1040 mm / 41 po
Largeur nominale de la chenille	406 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille	3487 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille	<b>44,5 mm / 1,75 po PowderMax FlexEdge</b>

## SUSPENSION

Suspension avant	<b>RAS 2</b>
Amortisseurs avant	HPG Plus R
Débattement vertical avant	210 mm / 8,3 po
Suspension arrière	rMotion
Amortisseur central	HPG Plus
Amortisseur arrière	KYB PRO 36 <i>Easy-Adjust</i>
Débattement vertical arrière maximal	406 mm / 16 po

©2014 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. <sup>MC</sup>, <sup>®</sup> et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. <sup>†</sup>Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Étant donné notre engagement continu à vous offrir des produits innovateurs de qualité, nous nous réservons le droit de cesser en tout temps la production de ces modèles ou d'en modifier les spécifications, le prix, le design, les caractéristiques, les modèles ou l'équipement sans aucune obligation.