

# SHREDDER DS



<b>MOTEUR ROTAX®</b>	<b>850 E-TEC (3900 seulement)</b>	<b>850 E-TEC Turbo R</b>
<b>Détails du moteur</b>	Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E. <sup>MC</sup>	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, 3-D R.A.V.E. <sup>MC</sup>
<b>Cylindres</b>	2	2
<b>Cylindrée</b>	849 cc	849 cc
<b>Alésage</b>	82 mm	82 mm
<b>Course</b>	80,4 mm	80,4 mm
<b>Régime maximal</b>	7900 tr/min	7900 tr/min
<b>Carburant</b>	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels
<b>Type de carburant recom- mandé</b>	Sans plomb	Sans plomb
<b>Indice d'octane minimal</b>	91	91
<b>Réservoir de carburant</b>		37 L
<b>Capacité du réservoir d'huile (2 temps)</b>		3,4 L

## GRUPE MOTOPROPULSEUR

<b>Poulie motrice</b>	pDrive à cliquets
<b>Poulie menée</b>	QRS
<b>Système de freinage</b>	Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique avec protecteur

## MASSE À VIDE

<b>Masse à vide</b>	3900 x 2,5: 454 lb / 206 kg	3900 x 3,0: 476 lb / 216 kg	3900 x 3,0: 456 lb / 207 kg	4100 x 3,0: 481 lb / 218 kg
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Châssis</b>	Radien <sup>2</sup>	<b>Marche arrière</b>	RER
<b>Skis</b>	Blade DS+	<b>Pouce chauffant</b>	De série
<b>Siège</b>	Shredder DS, 1 place	<b>Poignées chauffantes</b>	De série
<b>Guidon</b>	Aluminium de type U, sangle de guidon basse	<b>Indicateur</b>	Affichage numérique compact Écran tactile couleur de 10,25 po avec BRP Connect (opt.)
<b>Bloc d'élévation</b>	140 mm	<b>Prise USB</b>	Oui, dans le compartiment avant
<b>Démarrateur</b>	Manuel avec SHOT	<b>Attache de fixation LinQ</b>	2 paires

## COULEUR

 Argent platiné /  
Rouge vipère

## DIMENSIONS

<b>Longueur hors tout du véhicule*</b>	3250 mm / 128 po (3900) 3380 mm / 133 po (4100)
<b>Largeur hors tout du véhicule</b>	1120 mm / 44 po
<b>Hauteur hors tout du véhicule</b>	1280 mm / 50,4 po
<b>Écartement des skis</b>	921 mm / 36 po
<b>Largeur nominale de la chenille</b>	381 mm / 15 po
<b>Longueur nominale de la chenille</b>	3912 mm / 154 po 4178 mm / 165 po
<b>Hauteur du profil de chenille</b>	3 po PowderMax Light 2,5 po PowderMax Light (option for 3900)

## SUSPENSION

<b>Suspension avant</b>	LFS
<b>Amortisseur avant</b>	KYB 36 Kashima
<b>Suspension arrière</b>	PPS <sup>2</sup> -DS+ -3900 PPS <sup>2</sup> -DS+ -4100
<b>Amortisseur central</b>	KYB 36 Kashima
<b>Amortisseur arrière</b>	KYB 36 Kashima

\* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. † Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation.

UNE MARQUE DE

