

# SHREDDER RE



<b>MOTEUR ROTAX®</b>	<b>850 E-TEC (3700)</b>	<b>850 E-TEC TURBO R (3900)</b>	<b>COULEUR</b>
			Hyper blanc / Rouge vipère
<b>Détails du moteur</b>	Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E. <sup>MC</sup>	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, 3-D R.A.V.E. <sup>MC</sup>	
<b>Cylindres</b>	2	2	
<b>Cylindrée</b>	849 cc	849 cc	
<b>Alésage</b>	82 mm	82 mm	
<b>Course</b>	80,4 mm	80,4 mm	
<b>Régime maximal</b>	7900 tr/min	7900 tr/min	
<b>Carburant</b>	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels	
<b>Type de carburant recommandé</b>	Sans plomb	Sans plomb	
<b>Indice d'octane minimal</b>	91	91	
<b>Réservoir de carburant</b>		37 L	
<b>Capacité du réservoir d'huile (2 temps)</b>		3,4 L	
<b>GROUPES MOTOPROPULSEUR</b>			
<b>Poulie motrice</b>	pDrive à cliquets		
<b>Poulie menée</b>	QRS		
<b>Système de freinage</b>	Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique avec protecteur		
<b>MASSE À VIDE</b>			
<b>Masse à vide</b>	3700 x 2.5: 472 lb / 214 kg	3900 x 3.0: 496 lb / 225 kg	
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
<b>Châssis</b>	Radien <sup>2</sup>	<b>Marche arrière</b>	RER
<b>Skis</b>	Blade DS+	<b>Pouce chauffant</b>	De série
<b>Siège</b>	Shredder DS, 1 place	<b>Poignées chauffantes</b>	De série
<b>Guidon</b>	Aluminium de type U, sangle de guidon basse	<b>Indicateur</b>	Affichage numérique compact Écran tactile couleur de 10,25 po avec BRP Connect (opt.)
<b>Bloc d'élévation</b>	145 mm	<b>Prise USB</b>	Oui, dans le compartiment avant
<b>Démarrateur</b>	Manuel avec SHOT	<b>Attache de fixation LinQ</b>	2 paires
		<b>DIMENSIONS</b>	
		<b>Longueur hors tout du véhicule*</b>	3120 mm / 122,8 po (3700) 3250 mm / 124 po (3900)
		<b>Largeur hors tout du véhicule</b>	1120 mm / 44 po
		<b>Hauteur hors tout du véhicule</b>	1280 mm / 50,4 po
		<b>Écartement des skis</b>	921 mm / 36 po
		<b>Largeur nominale de la chenille</b>	381 mm / 15 po
		<b>Longueur nominale de la chenille</b>	3705 mm / 146 po 3912 mm / 154 po
		<b>Hauteur du profil de chenille</b>	2,5 po PowderMax (3700) 3 po PowderMax Light (3900)
		<b>SUSPENSION</b>	
		<b>Suspension avant</b>	LFS
		<b>Amortisseur avant</b>	KYB 36 CR Kashima
		<b>Suspension arrière</b>	PPS <sup>2</sup> -DS+-3700 PPS <sup>2</sup> -DS+-3900
		<b>Amortisseur central</b>	KYB 46 Kashima
		<b>Amortisseur arrière</b>	KYB 46 HLCR Kashima

\* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. † Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation.