

2023 RENEGADE® X®

Des caractéristiques de haute performance et de haute technologie pour les motoneigistes les plus exigeants.



RENEGADE X
600R E-TEC MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme REV® Gen5 (850 E-TEC® seulement)
- Écran tactile couleur de 10,25 po avec BRP Connect disponible (850 E-TEC seulement)
- Phares DEL haut de gamme



RENEGADE X
850 E-TEC MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Rotax® 850 E-TEC sur plateforme REV Gen5
- Rotax® 600R E-TEC et 900 ACE^{MC} Turbo R disponibles
- Ensemble d'amortisseurs de haute performance
- Affichage ACL couleur de 7,8 po de largeur avec BRP Connect disponible (900 ACE Turbo R)
- Suspension avant RAS^{MC} X
- Suspension arrière rMotion^{MC} X
- Démarreur électrique
- Poulie pDrive^{MC}
- Bloc d'élévation réglable vers l'avant
- Protège-mains transparents
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon

MOTEUR ROTAX

	850 E-TEC	600R E-TEC	900 ACE TURBO R
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVE ^{MC}	Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVE	Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé
Puissance	165	125	180
Cylindres - Cylindrée	2 - 849 cc	2 - 599,4 cc	3 - 899 cc
Alésage - Course (mm)	82 - 80,4	72,3 - 73	73 - 69,7
Injection	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC	EFI
Type de carburant - Octane	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6	3,3 / 3,5

GRUPE MOTOPROPULSEUR

	850 E-TEC	600R E-TEC	900 ACE TURBO R
Poulie motrice	pDrive avec cliquets	pDrive avec cliquets	pDrive
Poulie menée	QRS Vent	QRS	QRS Vent
Pas, barbotin de commande	73 mm / 2,86 po	73 mm / 2,86 po	73 mm / 2,86 po

MASSE À VIDE

	850 E-TEC	600R E-TEC	900 ACE TURBO R
Masse à vide	486 lb	470 lb	524 lb

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3038 mm / 119,6 po		
Largeur hors tout du véhicule	1209 - 1232 - 1255 mm / 47,6 - 48,5 - 49,4 po		
Hauteur hors tout du véhicule	1267 mm / 49,9 po		
Écartement des skis	1090 mm / 43 po ajustable		
Chenille (longueur x largeur x profil)	RipSaw ¹ : 137 x 15 x 1,25 po Ice Ripper XT : 137 x 15 x 1,25 po 137 x 15 x 1,5 po		

COULEUR

Jaune néo / Noir

Noir

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	HPG ¹ Plus
Débattement vertical avant maximal	243 mm / 9,6 po
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	HPG Plus
Amortisseur arrière	KYB ¹ Pro 36 EA-3 (REV Gen5) KYB Pro 36 EA (REV Gen4)
Débattement vertical arrière maximal	292 mm / 11,5 po

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5 (850 E-TEC seulement) REV Gen4
Skis	Pilot TM X
Siège	Sentier performance (moteurs 2 temps) Sentier avec rangement (moteurs 4 temps)
Guidon	En aluminium en forme de U avec crochet en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation	Ajustable 120 mm / 4,7 po
Démarreur	Électrique
Marche arrière	RER ^{MC} (moteurs E-TEC) Électromécanique (moteurs ACE)
Système de freinage	Brembo ¹
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 7,2 po
Pare-brise	360 mm / 14 po
Lisse - Carburé	Ronde 7/16 - 4 po
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard / Standard

// CARACTÉRISTIQUES



1 Plateforme de sentiers REV® Gen5

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de connectivité et d'allure sur les sentiers..



2 Moteurs Rotax 850 E-TEC et 900 ACE Turbo R

Deux moteurs fiables, incroyablement puissants, offrant des performances de pointe pour les conducteurs les plus exigeants.



3 Ensemble d'amortisseurs de haute qualité

Amortisseurs HPG Plus à l'avant et au centre. Amortisseur arrière KYB Pro 36 avec ajustement de la vitesse de compression à l'aide d'un simple bouton. Quatre amortisseurs démontables en aluminium.



RENEGADE X
850 E-TEC MONTRÉ



4 Suspension arrière rMotion^{MC} X

Conçue selon les mêmes principes que la suspension rMotion et encore plus. Complètement repensée pour une meilleure absorption des bosses et un confort inégalé. Bras avant plus long et ajustable parfaitement ajusté à la suspension avant RAS X pour aider à créer un contrôle incroyable dans les virages.



5 Écran tactile couleur de 10,25 po avec BRP Connect

Système d'infodivertissement de haute résolution offrant une expérience interactive, informative et personnalisable, à la fois intégrée et facile à utiliser, littéralement au bout de vos doigts.

[Voir site internet pour les images]

6 Choix de trois chenilles

Performances supérieures garanties avec chenille Ripsaw ou Ice Ripper à crampons installée en usine.

ski-doo

