

# 2023 DEFENDER MAX DPS



- Vert toundra/HD9
- Bleu oxford/HD10
- Noir éternel/HD9/HD10
- Camouflage Mossy Oak® Break-Up Country/HD9

| MOTEURS                  | HD9   | HD10  |
|--------------------------|---|---|
| Type                     | 65 ch, 59 lb-pi, 2 cylindres en V, Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide   | 82 ch, 69 lb-pi, 2 cylindres en V, Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation   | Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)  |   |
| Transmission             | Transmission PRO-TORQ CVT avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission, Extra-L/H/N/R/P |   |
| Rouage d'entraînement    | Sélecteur de mode Turf/2 x 4/4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>1</sup>   |   |
| Assistance à la conduite | Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> Off/Work   |   |
| Direction assistée       | Système de servodirection dynamique (DPS)   |   |

## SUSPENSIONS

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Suspension avant     | Bras triangulaires double/débattement de 25,4 cm (10 po)  | Bras triangulaires double arqués/débattement de 27,9 cm (11 po)  |
| Amortisseurs avant   | Amortisseurs à gaz bitube   |  |
| Suspension arrière   | Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 25,4 cm (10 po) | Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 27,9 cm (11 po) |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube   |  |

## PNEUS ET JANTES

|                     |                                   |                                  |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Roues avant/arrière | XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14 po | XPS Trail King 27 x 9/11 x 14 po |
| Jantes              | Aluminium de 14 po                |                                  |

## FREINS

|         |  |  |
|---------|--|--|
| Avant   | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |  |
| Arrière | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |  |

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| HD9  | HD10  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)</li> <li>• Jantes en aluminium de 14 po</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)</li> <li>• Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po</li> <li>• Jantes en aluminium de 14 po</li> <li>• Pneus XPS Trail King de 27 po</li> </ul> |

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

|                                      | HD9   | HD10  |
|--------------------------------------|---|---|
| Cage                                 | Cage profilée, approuvée ROPS                               |   |
| Poids à sec estimé                   | 803 kg (1 771 lb)   | 813 kg (1 793 lb)                               |
| L x L x H                            | 389,6 x 161,2 x 193 cm (153,4 x 63,5 x 76 po)               | 389,6 x 162,5 x 196,9 cm (153,4 x 64 x 77,5 po) |
| Empattement                          | 294 cm (115,5 po)   |   |
| Garde au sol                         | 28 cm (11 po)   | 33 cm (13 po)                                   |
| Dimensions de la boîte de chargement | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)                  |   |
| Capacité de la boîte de chargement   | 454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb) |   |
| Plateforme basculante électrique     | N/D   |   |
| Capacité de charge du hayon          | 113,4 kg (250 lb)   |   |
| Capacité de rangement                | Total : 42,1 L (11,1 gal)                                   |   |
| Capacité de remorquage               | 1 134 kg (2 500 lb)   |   |
| Capacité de chargement               | 771 kg (1 700 lb)   |   |
| Réservoir de carburant               | 40 L (10,6 gal)   |   |
| Nombre de places                     | 6   |   |

## CARACTÉRISTIQUES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Cadran               | Écran numérique de 4,5 po   |
| Batterie             | 12 V (18 amp/h)   |
| Magnéto              | 650 W   |
| Instruments          | Prise CC (10-A)   |
| Éclairage            | Puissance phares : 140 W<br>Feux arrière à DEL  |
| Treuil               | N/D   |
| Siège                | Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers rabattables vers le haut<br>Crochets profilés |
| Volant               | Volant inclinable   |
| Protection           | Pare-chocs avant intégré en acier<br>Plaque de protection centrale HMWPE                |
| Récepteur d'attelage | Récepteur d'attelage de 2 po  |

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Garantie du fabricant         | 1 an de garantie limitée BRP           |
| Modalités de service prolongé | Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. |

# can-am

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sécurité latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

